



## Scheda di Sicurezza: Essiccante H48

**1) CODICE PRODOTTO:** H48

**2) PRODOTTO:**

Essiccante H48 da utilizzarsi per assorbire l'umidità delle materie plastiche

**3) APPLICAZIONE:**

Il prodotto è stato sviluppato per assorbire l'umidità nell'estrusione, nel soffiaggio, nella filmatura e nello stampaggio delle materie plastiche.

**4) FORMA FISICA:**

Granuli di Colore Grigio.

**5) DOSAGGIO:**

Il Dosaggio normalmente suggerito è 1-4% in funzione della quantità di umidità da eliminare.

**6) CARATTERISTICHE:**

Il Prodotto è formato principalmente da ossido di calcio e resina

**7) STOCCAGGIO:**

In luoghi con umidità e temperatura normali il prodotto resta pienamente efficace per circa 1 anno. Condizioni ambientali con umidità e temperatura elevate influenzano negativamente la qualità del prodotto. Si consiglia lo stoccaggio all'interno di un locale al riparo dall'acqua e dal sole.

**8) CONFEZIONE:**

Sacchetto sotto vuoto da 5 kg/CAD

*Queste informazioni corrispondono all'attuale livello delle nostre conoscenze e servono per fornire indicazioni sui nostri attuali prodotti e sulle loro possibilità di impiego. Esse non si prefiggono pertanto di garantire proprietà specifiche dei prodotti e la loro idoneità per una determinata applicazione. Qualsiasi forma di applicazione od uso finale, resta a totale carico dei nostri clienti che se ne assumeranno ogni eventuale responsabilità. Il nostro servizio tecnico resta a completa ed esauriente disposizione della nostra spettabile clientela per qualsiasi informazione.*