

Carte de sécurité desséchants H 48

1) CODE DU PRODUIT: H48

2) PRODUIT:

Le desséchants H48 doit être utilisé pour absorber l'humidité des matières plastiques.

3) APPLICATION:

Le produit a été développé pour absorber l'humidité par extrusion, moulage par soufflage, un film à, et dans le moulage de matières plastiques

4) CONDITIONS FISIQUE:

Granules gris

5) DOSAGE:

Le dosage suggéré est normalement de 1 à 4% en fonction de la quantité d'humidité à éliminer.

6) CARACTÉRISTIQUES:

Le produit se compose essentiellement d'oxyde de calcium et de résine

7) STOCKAGE:

Dans le cas où les endroits où l'humidité et les conditions de température sont normales, le produit reste pleinement efficace pour toute la durée de l'année.

Les conditions environnementales à haute température et l'humidité affectent négativement la qualité du produit

On suggère le stockage dans un local à l'abri de l'eau et du soleil.

8) PAQUET:

Sac de l'aspirateur 5 kg / CAD

Ces informations correspondent au niveau actuel de nos connaissances, et sont utilisées pour fournir des informations sur nos produits actuels et leurs possibilités d'application. Elles ne sont pas destinés à garantir les propriétés spécifiques des produits et leur aptitude à une application particulière.

Toute forme d'application pour l'utilisation finale, est responsabilité de nos clients.

Notre service technique est à disposition complète et exhaustive de nos clients estimés pour tout information.